

ModulSkin

PANEL

Le complexe porté en façade rigide

Le multicouche ModulSkin monté sur panneau rigide Dibond, avec isolation intégrable en option et magnétique.

On ne masque plus, on requalifie !
Le module prend l'allure d'un bâtiment en dur.

PRODUIT TECHNIQUE

La même face visible que le Cover, portée par un panneau rigide. Le Dibond rigidifie, protège la structure et rattrape les défauts de planéité.

En option, une isolation de 16 à 61 mm transforme l'habillage en peau technique — une fonction qu'aucun film seul ne peut offrir.

Pour quels projets ?

Offrez une façade neuve à un parc fatigué, sans reconstruire

Imposez une image premium qui valorise vos prestations et vos tarifs

Gagnez en confort et en performance grâce à l'isolation intégrée

Pose et dépose sans résidu — le module retrouve son état d'origine

Caractéristiques techniques

Complexe Cover intégral en face visible (voir fiche cover)
Âme rigide Dibond composite alu / polyéthylène [3 mm]
Isolation intégrable en option 16 à 61 mm
Fixation : vissage repéré ou double-face ou magnétique
Rattrape les défauts de planéité · protection mécanique
Résistance chocs et intempéries · usage extérieur

Conseils et devis



02 78 93 01 33



contact@modulskin.com



144 bd Jules Durand - 76600 LE HAVRE - FRANCE

www.modulskin.com

Concept et procédé déposés INPI — 2026



Graphisme

Nous vous proposons des dizaines de textures bois, pierre, nature, etc., ou un rendu personnalisé à votre charte etc..
Simulation 3D - BAT avant fabrication



Fabrication

Panneaux Dibond rigides fabriqués à vos cotes, isolation de 16 à 61 mm intégrée en atelier. Repères de pose gravés sur demande.
Fabrication sous 15 jours après validation du BAT.



Livraison & Pose

Trois modes au choix : vissage repéré, collage double-face intégral ou base magnétique. Panneaux livrés numérotés et posés bord à bord - pose rapide à 2 personnes, partout en France ou par nos poseurs partenaires.

